



www.rostaing.com

Email : sav@rostaing.fr
Tel : +33(0)474470610
Fax : +33(0)49413443
01800 LILLEU - FRANCE
17 Avenue Charles de Gaulle

Siège social et service consommateurs / Head office and consumer service
GASPRO/Inconsumatori / Sede sociale e servizio consumatori / Sede social e serviço consumidores

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

ROSTAINING

EN ISO 374-5: 2016 : Protección frente a productos químicos peligrosos y microorganismos
Protección contra bacterias y hongos: PASA
Protección contra el virus: no evaluado
Números estándares: 7, 8, 9, 10, 11
Destreza: Nivel 4
Limpieza: Los niveles de resultado sólo se garantizan en la palma del guante en estado nuevo (ni lavado, ni regenerado). Limpiar con agua caliente.

ES
NOTA INFORMATIVA DEL FABRICANTE EPI DE CATEGORÍA III

Este tipo de guante ha sido objeto de un examen UE de tipo (módulo B) por SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland, Laboratorio certificado n.º: 2777.

El marcado CE 0598 que lleva este guante significa que cumple las exigencias esenciales de salud y seguridad del reglamento europeo 2016/425 relativa a los equipos de protección individual.

Table with 2 columns: EN ISO 374-1: 2016 (Type A) and EN ISO 374-4: 2013 Abfraak %. Rows include Methanol, 40% natriumhydroxide, 96% zwavelzuur, 65% salpeterzuur, 30% waterstofperoxide, 37% formaldehyde.

Niveles de abrasión, corte, desgarrado y perforación válidos en la palma del guante.
Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1/A no alcanzado, X: prueba no efectuada)
La declaración UE de conformidad del producto es accesible a través del sitio web: www.rostaing.com

EN ISO 374-1: 2016 (Tipo A): Protección frente a productos químicos peligrosos y microorganismos

Table with 3 columns: A. Filtración, B. Penetración, EN ISO 374-1: 2016 (Tipo A), EN ISO 374-4: 2013 Deterioro %. Rows include Metanol, 40% Hidróxido de sodio, 96% Acido sulfúrico, 65% Acido nítrico, 30% Peróxido de hidrógeno, 37% Formaldehído.

Table with 2 columns: EN ISO 374-1: 2016 (Tipo A) and EN ISO 374-4: 2013 Deterioro %. Rows include Nivel de resultado, Tiempo para atravesar, EN 374-4: 2013 Deterioro %.

Table with 2 columns: EN 374-4: 2013 Deterioro % and EN 374-4: 2013 Deterioro %. Rows include Metanol, 40 % Hidróxido de sodio, 40 % Acido sulfúrico, 65 % Acido nítrico, 30 % Peróxido de hidrógeno, 37 % Formaldehído.

Questo tipo di guanti è stato oggetto di un esame UE del tipo (modulo B) da parte di SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Ireland, laboratorio certificato n°: 2777.
La marcatura CE 0598 apposta sul presente guanto denota il rispetto dei requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza del regolamento europeo 2016/425 riguardante i dispositivi di protezione individuale.

EN ISO 374-1: 2016 prestatieniveaus (a. permeatie)
Prestatieniveau 1 2 3 4 5 6
Doorlaatijid >10 >30 >60 >120 >240 >480
EN 374-2: 2014 : Bepaling van de weerstand tegen penetratie
EN 374-4: 2013: Bepaling van de weerstand tegen afbraak door chemicaliën
Het afbraakpercentage komt overeen met de verandering in perforatieniveau na blootstelling van de handschoen aan de overeenkomstige chemische stof.

Table with 3 columns: EN ISO 374-1: 2016 (Typ A), EN 374-4: 2013 Beschädigung %, EN 374-4: 2013 Abfraak %. Rows include Methanol, 40% Natriumhydroxid, 96% Schwefelsäure, 65% Salpetersäure, 30% Wasserstoffperoxid, 37% Formaldehyd.

EN ISO 374-5: 2016: Bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen
Bescherming tegen bacteriën en schimmels: GESLAAGD
Bescherming tegen virussen: niet beoordeeld
Standaardmaten: 7, 8, 9, 10, 11
Vingergevoeligheid: Niveau 4

Reiniging: De prestatieniveaus worden alleen gegarandeerd op de handpalm van de handschoen in nieuwstaat (niet gewassen of geregenereerd). Reinigen met warm water.
Opslag: Bewaar handschoenen in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht. Indien de verpakking wordt verwijderd, voegt u een kopie toe van deze voorlichtingsbrochure bij de nieuwe kleinere verpakking.
OPGELET: De risico's die niet in deze brochure worden genoemd, zijn niet gedekt.
Samenstelling: handschoen gecoat met polymeermengsel (PVC+nitriil), volledige coating, polyamide gebreide rug.
Deze informatie geeft niet de werkelijke duur van

Dit type handschoen werd onderworpen aan een EUpetypeonderzoek (module B) door SATRA Technology Europe Limited – Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ierland, erkend laboratorium nr. 2777.
De marking CE 0598 op de handschoen geeft aan dat aan

de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsvereisten van de Europese richtlijn 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen is.
Dit product is ontworpen om bescherming te bieden tegen:
EN 420: 2003 + A1 : 2009: Algemene vereisten
EN 388: 2016: Bescherming tegen mechanische gevaren

Table with 2 columns: EN388: 2016 and 4131X. Rows include Slijtvastheid (op maximaal 4 niveaus), Snijvastheid (op maximaal 5 niveaus), Scheurvastheid (maximaal 4 niveaus), Prikweerstand (maximaal 4 niveaus), Snijweerstand in overeenstemming met ISO 13997 (6 niveaus, A t.e.m. F).

De toepasselijke niveaus voor slijtvastheid, snijvastheid, scheurvastheid en prikweerstand bevinden zich op de handpalm.
Een hoog niveau duidt op een goede bescherming (0: niveau 1/A niet bereikt, X: test niet uitgevoerd)
De EU-conformiteitsverklaring van het product vindt u op de website: www.rostaing.com
EN ISO 374-1: 2016 (Type A): Bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen

Table with 3 columns: A. Permeatie, B. Binnendringen, EN ISO 374-1: 2016 (Type A), EN 374-4: 2013 Abfraak %. Rows include Methanol, 40% Natriumhydroxide, 96% Zwavelzuur, 65% Salpeterzuur, 30% Waterstofperoxide, 37% Formaldehyde.

Table with 2 columns: A. Permeation, B. Penetration. EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5: 2016. Logo AKLMPT.

Table with 3 columns: EN ISO 374-1: 2016 (Typ A), EN 374-4: 2013 Beschädigung %, EN 374-4: 2013 Abfraak %. Rows include Methanol, 40% Natriumhydroxid, 96% Schwefelsäure, 65% Salpetersäure, 30% Wasserstoffperoxid, 37% Formaldehyd.

EN 374-2: 2014: Ermittlung der Permeationsbeständigkeit
Luftecks: keine
Wasserlecks: keine
EN 374-4: 2013: Ermittlung der Beständigkeit gegen Beschädigung durch chemische Produkte.
Referenzen: GASPRO/I
Datenblatt Nr. R75 Index 0421 Code 2380.

Table with 2 columns: EN 374-4: 2013 Beschädigung %, EN 374-4: 2013 Abfraak %. Rows include Methanol, 40 % Natriumhydroxid, 96 % Schwefelsäure, 65 % Salpetersäure, 30 % Wasserstoffperoxid, 37 % Formaldehyd.

Chutz vor Bakterien und Pilzen: PASSE
Schutz vor Viren: nicht bewertet
Standardgrößen: 7, 8, 9, 10, 11
Fingerfertigkeit: Stufe 4
Reinigung: Die Leistungsstufen sind nur im Handflächenbereich des Handschuhs in neuem Zustand garantiert (weder nach dem Waschen noch nach der Neubearbeitung).
WARNHINWEIS: Nicht in diesem Datenblatt angeführte Risiken sind nicht gedeckt.

Table with 2 columns: EN388: 2016 and 4131X. Rows include Slijtvastheid (op maximaal 4 niveaus), Snijvastheid (op maximaal 5 niveaus), Scheurvastheid (maximaal 4 niveaus), Prikweerstand (maximaal 4 niveaus), Snijweerstand in overeenstemming met ISO 13997 (6 niveaus, A t.e.m. F).

Die toepasselijke niveaus voor slijtvastheid, snijvastheid, scheurvastheid en prikweerstand bevinden zich op de handpalm.
Een hoog niveau duidt op een goede bescherming (0: niveau 1/A niet bereikt, X: test niet uitgevoerd)
De EU-conformiteitsverklaring van het product vindt u op de website: www.rostaing.com
EN ISO 374-1: 2016 (Type A): Bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen

Table with 3 columns: A. Permeatie, B. Binnendringen, EN ISO 374-1: 2016 (Type A), EN 374-4: 2013 Abfraak %. Rows include Methanol, 40% Natriumhydroxide, 96% Zwavelzuur, 65% Salpeterzuur, 30% Waterstofperoxide, 37% Formaldehyde.

dangereux et les micro-organismes.
Protection contre les bactéries et champignons : PASSE
Protection contre le virus : non évalué
Tailles standards : 7, 8, 9, 10, 11
Dextérité : Niveau 4
Nettoyage : Les niveaux de performances ne sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf (ni lavé, ni régénéré).
Nettoyer à l'aide d'eau chaude.

EN 420: 2003 + A1 : 2009: General requirements
EN 388: 2016: Protection from mechanical risks
Abrasion, cutting, tearing and puncture levels valid on the palm of the glove.
A high level indicates good protection (0: level 1/A not reached, X: test not carried out)
The EU declaration of conformity for the product is available on the web site: www.rostaing.com

Table with 3 columns: EN ISO 374-1: 2016 (Typ A), EN 374-4: 2013 Beschädigung %, EN 374-4: 2013 Abfraak %. Rows include Methanol, 40% Sodium Hydroxide, 96% Sulphuric Acid, 65% Nitric Acid, 30% Hydrogen Peroxide, 37% Formaldehyde.

EN ISO 374-1: 2016 performance levels (a. Permeation)
Performance level 1 2 3 4 5 6
Breakthrough times >10 >30 >60 >120 >240 >480
EN 374-2: 2014: Determination of penetration resistance
Air leakage: none
Water leakage: none

Table with 2 columns: EN388: 2016 and 4131X. Rows include Résistance à l'abrasion, Résistance à la coupure par tranchage, Résistance à la déchirure, Résistance à la perforation, Résistance à la coupure selon ISO 13997.

Niveaus abrasion, coupure, déchirure et perforation valables sur la paume du gant.
Un niveau élevé indique une bonne protection (0: niveau 1/A non atteint, X: essai non effectué)
La déclaration UE de conformité du produit est accessible via le site internet : www.rostaing.com

EN ISO 374-1: 2016 (Type A) : Protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

Table with 2 columns: A. Perméation, B. Pénétration. EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5: 2016. Logo AKLMPT.

Table with 3 columns: EN ISO 374-1: 2016 (Type A), EN 374-4: 2013 Dégradation %, EN 374-4: 2013 Deterioro %. Rows include Methanol, 40% Hydroxyde de Sodium, 96% Acide Sulfurique, 65% Acide Nitrique, 30% Peroxyde d'Hydrogene, 37% Formaldéhyde.

EN 374-2: 2014 : Détermination de la résistance à la pénétration
Fuite à l'air : aucune
Fuite à l'eau : aucune

Table with 2 columns: EN 374-4: 2013 Dégradation %, EN 374-4: 2013 Deterioro %. Rows include Methanol, 40% Hydroxyde de Sodium, 96% Acide Sulfurique, 65% Acide Nitrique, 30% Peroxyde d'Hydrogene, 37% Formaldéhyde.

INSTRUCTION SHEET FROM THE MANUFACTURER OF CATEGORY III PPE

This type of glove has been the subject of an EU type (module B) inspection by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park. Clonee. Dublin D15YN2P. Ireland.
This product has been designed to provide protection from:

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.
EN 374-4: 2013: Determination of resistance to deterioration by chemicals

Table with 2 columns: EN 374-4: 2013 Dégradation %, EN 374-4: 2013 Deterioro %. Rows include Methanol, 40% Sodium Hydroxide, 96% Sulphuric Acid, 65% Nitric Acid, 30% Hydrogen Peroxide, 37% Formaldehyde.


EN ISO 374-5: 2016: Protection from hazardous chemicals and micro-organisms (b. Penetration)
Protection against bacteria and fungi: PASS
Protection against viruses: not assessed.
Standard sizes: 7, 8, 9, 10, 11
Dexterity: Level 4

Ce produit a été fabriqué sous un système qualité évalué et validé par SGS Fimko Oy Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (NB#: 0598), selon les exigences du règlement EPI (EU) 2016/425 Module D annexe VIII.

Questo prodotto è stato progettato per offrire una protezione contro:

**EN 420: 2003 + A1: 2009:** Requisiti generali

**EN 388: 2016:** Protezione contro i rischi meccanici

EN388: 2016 	Resistenza all'abrasione (su 4 livelli massimo)	4
	Resistenza al taglio per tranciatura (su 5 livelli massimo)	1
4131X	Resistenza alla lacerazione (4 livelli massimo)	3
	Resistenza alla perforazione (4 livelli massimo)	1
	Resistenza al taglio secondo ISO 13997 (6 livelli da A a F)	X

Livelli di abrasione, taglio, lacerazione e perforazione validi sul palmo del guanto.

Un livello elevato indica una buona protezione (0: livello 1/A non raggiunto, X: prova non effettuata)

La dichiarazione UE di conformità del prodotto è accessibile dal sito internet: [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)

**EN ISO 374-1: 2016 (Tipo A):** Protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microrganismi


A. Permeazione		B. Penetrazione	
EN ISO 374-1: 2016		EN ISO 374-5: 2016	
AKLMPT			
		EN ISO 374-1: 2016 (Tipo A)	EN 374-4: 2013 Degradazione %
Metanolo(A)	- Livello 2	9.3	
40% Idrossido di sodio (K)	- Livello 6	4.6	
96% Acido solforico (L)	- Livello 2	45.3	
65% Acido nitrico (M)	- Livello 3	62.5	
30% Perossido di idrogeno (P)	- Livello 6	-39.3	
37% Formaldeide (T)	- Livello 6	-35.4	

**EN ISO 374-1: 2016** livelli di prestazione (a. Permeazione)

Livello di prestazione	1	2	3	4	5	6
Tempo di attraversamento	>10	>30	>60	>120	>240	>480
<b>EN 374-2: 2014:</b> Determinazione della resistenza alla penetrazione	Perdita di aria: nessuna					
<b>EN 374-4: 2013:</b> Determinazione della resistenza alla degradazione a causa di prodotti chimici	La percentuale di degradazione corrisponde alla modifica del livello di perforazione dopo l'esposizione del guanto alla sostanza chimica corrispondente.					

	EN 374-4: 2013 Degradazione %
Metanolo (A)	9.3
40% Idrossido di sodio (K)	4.6
96% Acido solforico (L)	45.3
65% Acido nitrico (M)	62.5
30% Perossido di idrogeno (P)	-39.3
37% Formaldeide (T)	-35.4

**EN ISO 374-5: 2016:** Protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microrganismi

EN388: 2016 	Protezione contro i batteri e i funghi: SUPERATO	4
	Protezione contro i virus: non valutata.	1
4131X	Taglie standard: 7, 8, 9, 10, 11	3
	Destrezza: Livello 4	1
	Pulizia: I livelli di prestazione sono garantiti solo sul palmo del guanto nuovo (né lavato, né rigenerato), Pulire con acqua calda.	X

**Stoccaggio:** Conservare i guanti nella loro confezione originale al riparo dall'umidità. In caso di apertura, allegare una copia del presente foglioletto all'unità più piccola di confezionamento. **AVVERTENZA: I rischi non menzionati nelle presenti istruzioni non sono coperti.**  
**Composizione:** guanto spalmato con miscela di polimeri (PVC + nitrile), spalmatura completa, supporto in maglia di poliammide.

Queste informazioni non riflettono la durata reale della protezione sul luogo di lavoro, né la differenziazione tra le miscele e i prodotti chimici puri.

Questo prodotto non è stato controllato contro i virus.

La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio a partire da campioni prelevati unicamente a livello del palmo e riguarda solo il prodotto chimico e il campione oggetto della prova. La resistenza chimica può essere differente in caso di miscela.

Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'utilizzo previsto, in quanto le condizioni sul luogo di lavoro possono essere diverse rispetto a quelle della prova tipo in funzione della temperatura, dell'abrasione e della degradazione.

È sconsigliabile indossare i guanti se sussiste il rischio di impigliamento nelle parti in movimento di una macchina.

Quando sono usurati, i guanti di protezione possono offrire una resistenza minore ai prodotti chimici in ragione dell'alterazione delle sue proprietà fisiche. I movimenti, gli strappi, gli attriti o il deterioramento causati dal contatto con i prodotti chimici, etc. possono ridurre considerevolmente la durata reale di utilizzo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici.

Prima dell'utilizzo si raccomanda di ispezionare i guanti per assicurarsi che non presentino alcun difetto o imperfezione. Le condizioni di stoccaggio sono il fattore principale nella determinazione della durata di vita del prodotto.

I guanti devono essere conservati nel loro imballaggio e protetti dalla luce del sole, dalle luci artificiali, dall'umidità, e a temperature comprese tra 5°C e 30°C. Il prodotto può essere conservato in queste condizioni 2,5 anni.

I presenti guanti non contengono sostanze suscettibili di provocare allergie alle persone sensibili.

Questo prodotto è stato fabbricato con un sistema di qualità valutato e convalidato da SGS Fimko Oy Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (NB#: 0598), conformemente alle esigenze del regolamento DPI (EU) 2016/425 Modulo D allegato VIII.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore. Riferimento: GASPRO/I

Nota n° R75 indice 0421 codice 2380


**NO**  
**INFORMASJONSNOTIS FRA PRODUSENT AV PERSONLIG VERNEUTSTYR AV KATEGORI III**

Denne typen hanske har gjennomgått en EU-typeundersøkelse (modul B) utført av SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Irland, teknisk kontrollorgan nr. 2777.

Merkingen **CE** 0598 på denne hansken betyr etterlevelse av hovedkravene innen helse og sikkerhet som er definert i europeisk forordning 2016/425 om personlig verneutstyr.

Dette produktet er utformet for å beskytte mot:

**EN 420: 2003 + A1: 2009:** Generelle krav  
**EN 388: 2016:** Beskyttelse mot mekaniske risikoser

EN388: 2016 	Motstand mot slitasje (maksimalt 4 nivåer)	4
	Motstand mot skjæring i skiver (maksimalt 5 nivåer)	1
4131X	Motstand mot opprivning (maksimalt 4 nivåer)	3
	Motstand mot perforering (maksimalt 4 nivåer)	1
	Motstand mot kutting iht. ISO 13997 (6 nivåer, fra A til F)	X

Gyldige nivåer av slitasje, kutting, opprivning og perforering på hanskens håndflate.

Et høyt nivå betyr god beskyttelse (0: nivå 1/A ikke oppnådd, X: ikke utført prøve)

Produktets EU-sansvarserklæring er tilgjengelig via nettstedet: [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)

**EN ISO 374-1: 2016 (type A):** Beskyttelse mot farlige kjemikalier og mikroorganismer

A. Gjennomtrengning EN ISO 374-1: 2016	B. Inntrengning EN ISO 374-5: 2016
AKLMPT	

Metanol (A)	EN ISO 374-1: 2016 (Type A)	EN 374-4: 2013 Nedbryttings-%
40% Natriumhydroksid (K)	- Nivå 2	9.3
96% Svovelsyre (L)	- Nivå 6	4.6
96% Svovelsyre (L)	- Nivå 2	45.3
65% Salpetersyre (M)	- Nivå 3	62.5
30% Hydrogenperoksid (P)	- Nivå 6	-39.3
37% Formaldehyd (T)	- Nivå 6	-35.4

**EN ISO 374-1: 2016** ytelsesnivåer (a. Gjennomtrenging)

Ytelsesnivå	1	2	3	4	5	6
Gjennomløpstid	>10	>30	>60	>120	>240	>480
<b>EN 374-2: 2014:</b> Definisjon av motstanden mot inntrengning Luftlekasje: ingen	Vannlekasje: ingen					
<b>EN 374-4: 2013:</b> Definisjon av motstanden mot nedbrytning fra kjemikalier	Nedbryttingsprosenten svarer til endringen av gjennomtrengingsnivå etter at hansken har vært utsatt for det tilsvarende kjemiske stoffet.					

	EN 374-4: 2013 Nedbryttings-%
Metanol (A)	9.3
40% Natriumhydroksid (K)	4.6
96% Svovelsyre (L)	45.3
65% Salpetersyre (M)	62.5
30% Hydrogenperoksid (P)	-39.3
37% Formaldehyd (T)	-35.4

**EN ISO 374-5: 2016:** Beskyttelse mot farlige kjemikalier og mikroorganismer

Beskyttelse mot bakterier og sopp: JA  
Beskyttelse mot virus: ikke evaluert

Standardiserelser: 7, 8, 9, 10, 11  
Hendighet: Nivå 4

**Rengjøring:** Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ny (verken vasket eller gjenoppsettet). Rengjør med varmt vann.

**Lagring:** Hanskene skal lagres i opprinnelig emballasje på avstand fra fuktighet. Hvis hanskene pakkes ut, legg en kopi av denne notisen ved den nye, mindre emballasjen.

**ADVARSEL: Risikoser som ikke er angitt i denne notisen, dekkes ikke.**

**Sammensetning:** hanske med et belegg av polymerblanding (PVC+ nitril), komplett belegg, strikket polyamidstøtte. Disse opplysningene gjenspeiler ikke den reelle beskyttelsen på arbeidsstedet, og skjelner ikke mellom blandinger og rene kjemikalier.

Dette produktet er ikke blitt kontrollert for virus.

Den kjemiske motstanden er blitt testet under laboratorieforhold ut fra prøver som bare er tatt i håndflatene og kun gjelder kjemikaliet og reagensrøret i prøven. Den kan være forskjellig hvis testen utføres på en blanding.

Det anbefales å sjekke at hanskene er egnet til bruken, da miljøet på arbeidsplassen kan være forskjellig fra typeprøvens, alt etter temperatur, slitasje og nedbrytning.

Det frarådes å bruke hansker hvis det foreligger en fare for å bli hektet med av mobile maskindeler.

Brukte vernehansker kan yte mindre motstand mot farlige kjemikalier på grunn av endringen av deres fysiske egenskaper. Bevegelser, flenger, gnidning eller nedbrytning på grunn av kontakt med kjemikalier kan vesentlig redusere den reelle brukstiden. For etsende kjemikalier kan nedbrytningen være det viktigste kriteriet ved valg av hansker som motstår kjemikalier.

For bruk anbefales det å undersøke hanskene for å kontrollere at de ikke har noen defekter eller mangler.

Lagingsforholdene er hovedfaktoren når det gjelder å definere produktets levetid.

Hanskene må oppbevares i sin emballasje og beskyttes mot sollys, kunstig belysning, fuktighet og temperaturer mellom 5 og 30°C. Produktet kan da oppbevares 2,5 år.

Disse hanskene inneholder ikke kjente stoffer som kan forårsake allergier på personer med allergiske tendenser.

Dette produktet er laget med et kvalitetssystem som er evaluert og godkjent av SGS Fimko Oy Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (NB#: 0598), i henhold til kravene i forordningen om personlig verneutstyr (EU) 2016/425, modul D, tillegg VIII.

For alle tilleggsopplysninger, vennligst ta kontakt med produsenten.

Referanser: GASPRO/I

Notis nr. R75, indeks 0421 kode 2380.


**CZ**  
**INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA VÝROBCE OOP KATEGORIE III**

Tento typ rukavic byl otestován typovou zkouškou EU (modul B) SATRA Technology Europe Limited – Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P, Irsko - oznamény subjekt č. 2777.

Označení **CE** 0598 na rukavici znamená, že rukavice splňují základní zdravotní a bezpečnostní požadavky evropského nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Tyto informace neodrážejí reálné tvrní ochrany na pracovišti ani rozdíly mezi samými čistými chemickými produkty.

Tento produkt slouží jako ochrana proti: **EN 420: 2003 + A1: 2009:** Obecné požadavky **EN 388: 2016:** Ochrana proti mechanickým rizikům

EN388: 2016 	Odolnost proti oděru (maximálně 4 úrovně)	4
	Odolnost proti prouzu (maximálně 5 úrovně)	1
4131X	Odolnost proti roztržení (maximálně 4 úrovně)	3
	Odolnost proti perforaci (maximálně 4 úrovně)	1
	Odolnost proti profiznutí podle ISO 13997 (6 úrovní A až F)	X

Úroveň odolnosti proti oděru, pořezání, roztržení a propichnutí je platná na dlaní rukavice.

Vysoká úroveň ukazuje na dobrou chráněnost (0: úroveň 1/A nedosažena, X: test nebyl proveden)

Přihlášení EU o souladu výrobku s normou je k dispozici na internetu: [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)

**EN ISO 374-1: 2016 (Typ A):** Ochrana proti nebezpečným chemickým produktům a mikroorganismům

A. Průstupnost EN ISO 374-1: 2016	B. Penetrace EN ISO 374-5: 2016		
AKLMPT			
		EN ISO 374-1: 2016 (Typ A)	EN 374-4: 2013 Degradace %
Methanol (A)	- Úroveň 2	9.3	
40% Hydroxid sodíku (K)	- Úroveň 6	4.6	
96% Kyselina sírová (L)	- Úroveň 2	45.3	
65% Kyselina dusičná (M)	- Úroveň 3	62.5	
30% Peroxid vodíku (P)	- Úroveň 6	-39.3	
37% Formaldehyd (T)	- Úroveň 6	-35.4	

**EN ISO 374-1: 2016** úroveň výkonnosti (a. Průstupnost)

Čas průstupnosti	1	2	3	4	5	6
	>10	>30	>60	>120	>240	>480
<b>EN 374-2: 2014:</b> Určení odolnosti proti propustnosti	Průnik vzduchu: žádný					
<b>EN 374-4: 2013:</b> Určení odolnosti proti degradaci chemickými produkty	Procentní podíl degradace odpovídá změně úrovně roztržení po vystavení rukavice odpovídající chemické látce.					

**HU**  
**III. KATEGÓRIÁJÚ EVE GYÁRTÓ TÁJÉKOZTÓ ADATLAP**

Ezen a kesztyűtípuson EU-típusvizsgálatot (B modul) hajtott végre a SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2p Írorság engedélyezett szervezet, száma: 2777.

A kesztyűn elhelyezett **CE** 0598 jelölés azt jelenti, hogy megfelel az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó 2016/425

	EN 374-4: 2013 Degradace %
Metanol (A)	9.3
40% Hydroxid sodíku (K)	4.6
96% Kyselina sírová (L)	45.3
65% Kyselina dusičná (M)	62.5
30% Peroxid vodíku (P)	-39.3
37% Formaldehyd (T)	-35.4

**EN ISO 374-5: 2016:** Ochrana proti nebezpečným chemickým produktům a mikroorganismům

Ochrana proti bakteriím a houbám: OTVOR

Ochrana proti virům: není poskytována

Standardní velikosti: 7, 8, 9, 10, 11

Zrůčnost: Úroveň 4

**Čištění:** Úrovně ochrany jsou garovány pouze na dlaní rukavice a v novém stavu (neplatí po omytí nebo opravě). Čistíte pomocí teplé vody.

**Skladování:** Rukavice skladujte v původním balení, chrante před vlhkem. V případě zbavení původních vlastností, přiložte kopii tohoto letáku s nejnovějším obalem.

**UPOZORNĚNÍ: ochrana proti rizikům, které nebyly zmíněny není zaručena.**

Složení: rukavice potažené směsí polymerů (PVC + nitril), kompletní povlak, pletený polyamidový podklad.

Tyto informace neodrážejí reálné tvrní ochrany na pracovišti ani rozdíly mezi samými čistými chemickými produkty.

Tento produkt nebyl kontrolován proti virům.


Chemická odolnost byla otestována za laboratorních podmínek ze vzorků odebranych pouze z dlaně a týká se pouze testovaných chemických látek a vzorků. Může se lišit, pokud se jedná o směsi.

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, jelikož podmínky na pracovišti se mohou lišit od podmínek standardního testu v závislosti na teplotě, oděru a degradaci.

Nosit rukavice se nedoporučuje, pokud hrozí nebezpečí zachycení pohyblivými součástmi stroje.

europái rendelet lényeges egészségügyi és biztonsági követelményeinek.

Ez a termék a következőkkel szembeni védelemre készült: **EN 420: 2003 + A1: 2009:** Általános követelmények **EN 388: 2016:** Védelem mechanikai kockázatokkal szemben

EN388: 2016 	Kopásállóság (maximum 4 szint)	4
	Vágásállóság (maximum 5 szint)	1
4131X	Szúrásállóság (maximum 4 szint)	3
	Vágásállóság az ISO 13997 szerint (6 szint A-tól F-ig)	X

A kopási, vágási, szakadási és átfúrási szintek a kesztyű tenyerére vonatkoznak.

Magas szint jó védelmet jelent (0: 1/A szintet nem érte el, X: próbát nem végeztek)

A termék EU-megfelelésétí nyilatkozata elérhető a következő internetes webhelyen: [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)

**EN ISO 374-1: 2016 (A típus):** Veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védelem

A. Áteresztés EN ISO 374-1: 2016	B. Behatolás EN ISO 374-5: 2016		
AKLMPT			
		EN ISO 374-1: 2016 (A típus)	EN 374-4: 2013 Károsodás %
Metanol (A)	- 2. szint	9.3	
40% Nátium-hidroxid (K)	- 6. szint	4.6	
96% Kénsav (L)	- 2. szint	45.3	
65% Salétromsav (M)	- 3. szint	62.5	
30% Hidrogén-peroxid (P)	- 6. szint	-39.3	
37% Formaldehyd (T)	- 6. szint	-35.4	

**EN ISO 374-1: 2016** teljestítmény (a. áteresztés)

Teljestítmény	1	2	3	4	5	6
Áteresztési idő	>10	>30	>60	>120	>240	>480

**EN 374-2: 2014:** Behatolás elleni védelem meghatározása

Légáteresztés: nincs

Vízáteresztés: nincs

**EN 374-4: 2013:** A vegyszerek által történő károsodással szembeni ellenállás meghatározása

A károsodás százaléka a kesztyű adott vegyszernek való expozícióját követően az átfúrási szint változásának felel meg.

	EN 374-4: 2013 Károsodás %
Metanol (A)	9.3
40% nátrium-hidroxid (K)	4.6
96% kénsav (L)	45.3
65% salétromsav (M	