FR

MODELES REFERENCE :
WARM250D2 / WARM250SD2 / WARM250SD2GA / WARM250/50D2DR
E P I de CATEGORIE III

Ce type de gant a fait l'objet d'un examen UE de Type (module B) par **CTC 4**, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Organisme notifié N° 0075. L'organisme en charge du suivi de production selon le module D du règlement est AFNOR Certification N°0333 - 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de la protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE : innocuité, confort, solidité et protection.

Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre :
EN 388 : 2016+ A1 : 2018 : risques mécaniques
EN 407 : 2004 : risques thermiques
EN 420 + A1 : 2009 : Exigences générales

EN 388 : 2016 + A1 : 2018 comme l'indique ce pictogramme risques mécaniques suivi des niveaux de performance :

EN 388		
4X43D	Résistance à l'abrasion (4 niveaux)	2
	Résistance à la coupure par tranchage (5 niveaux)	X
	Résistance à la déchirure (4 niveaux)	3
	Résistance à la perforation (4 niveaux)	2
2X32D	Résistance à la coupure selon ISO 13997 (6 niveaux A à F)	2

Niveaux d'abrasion, coupure, déchirure et perforation valables sur la paume du gant.
Les résultats de coupure par tranchage « Coupe Test » n'ont qu'une portée indicative, seul l'essai de résistance à la coupure au test ISO 13997 est le résultat de référence déterminant la performance.

EN 407 : 2004 comme l'indique ce pictogramme risques thermiques (chaleur et / ou et feu) suivi des niveaux de performance :

EN 407		
4X33X	Comportement au feu (4 niveaux)	4
	Chaleur de contact (4 niveaux)	3
	Chaleur convective (4 niveaux)	3
	Chaleur radiante (4 niveaux)	3
	Petites projections de métal fondu (4 niveaux)	3
	Grosses projections de métal fondu (4 niveaux)	X

Un niveau élevé indique une bonne protection (0: niveau 1/A non atteint, X: essai non effectué)

La déclaration de conformité UE du produit est accessible via le site internet : www.rostaing.com
Le numéro de lot du produit en lien avec la déclaration de conformité correspondante figure sur l'étiquette du produit.

Tailles standards : 8 à 11 pour WARM250D2
8 à 12 pour WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR

Dextérité : 2
Utilisation : Ces gants sont conçus pour être utilisés dans l'industrie alimentaire et ils protègent non seulement les mains mais également atténuent le risque de contamination lors de la manipulation d'aliments. Ils sont conformes aux prescriptions de la réglementation européenne en vigueur (CE 1935/2004 et de la Directive européennes et de ses amendements et portent le marquage requis. Ils respectent également les dispositions européennes et /ou les réglementations nationales applicables relatives aux matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments. Les gants doivent être utilisés uniquement dans les applications pour lesquelles ils sont prévus.
Nettoyage : Les niveaux de performances ne sont garantis que sur gants à l'état neuf (ni lavé, ni régénéré).
Stockage : Tenir les gants dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité. En cas de déconditionnement, jordre une copie de cette notice avec le nouveau pour conserver les conditionnements.
Vieillissement : Après utilisation, examiner les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Ecarter les gants qui ont des déformations, des trous, des coutures défaillantes.

AVERTISSEMENT : les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts.

Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machine en mouvement. En ce qui concerne les gants destinés à des travaux dans des ateliers froids, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la coupure du froid externe et les niveaux de performances ne s'appliquent qu'au gant entier. Les coutures coupées compromettent
Ces gants ne contiennent pas de substances connues étant susceptibles de provoquer des allergies aux personnes sensibles.
Les références **WARM250/50D2DR** et **WARM250/50D2GA** correspondent aux gants WARM250/50D2 respectivement, mais droite et main gauche vendues à l'unité.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au fabricant.
Notice n° R67 indice 0621

EN

MODEL REFERENCE:
WARM250D2 / WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR
CATEGORY III P P E

This type of glove has been the subject of an EU type inspection by **CTC- 4**, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Notified body N° 0075. The body in charge of monitoring production as per module D of the regulation is AFNOR Certification N°0333 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

The CE marking on this glove means that it fulfills the essential health and safety requirements of the European 2016/425 Directive on Personal Protective Equipment repealing the 89/686/EEC: harmlessness, comfort, strength and protection directive.

This product has been designed to provide protection from:
EN 388: 2016 + A1: 2018: mechanical risks

EN 407: 2004: thermal risks
EN 420 A1: 2009: General requirements

EN 388: 2016 + A1: 2018 as indicated by the mechanical risks symbol followed by performance levels:

EN 388		
4X43D	Abrasion resistance (4 levels)	2
	Cutting by sliciing resistance (5 levels)	X
	Tear resistance (4 levels)	3
	Perforation resistance (4 levels)	2
2X32D	Cutting resistance as per ISO 13997 (6 levels from A to F)	2

Abrasion, cutting, tearing and perforation levels valid on the palm of the glove. The results of the slicing "Test Cut" have only indicative value, only the cutting resistance test using the ISO 13997 test is the reference result when determining performance.

EN 407: 2004 as indicated by the thermal risks symbol (heat and/or fire) followed by performance levels:

EN 407		
4X33X	Fire behaviour (4 levels)	4
	Contact heat (4 levels)	3
	Convective heat (4 levels)	3
	Radiant heat (4 levels)	3
	Minor molten metal spray (4 levels)	3
	Major molten metal spray (4 levels)	X

A high level indicates good protection (0: level 1/A not reached, X: test not carried out)

The EU declaration of conformity for the product is available on the web site: www.rostaing.com
The product batch number for the corresponding declaration of conformity features on the product label.

Standard sizes: 8 to 11 for WARM250D2
8 to 12 for WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR

Dexterity: 2
Use: These gloves are designed for use in the food industry ☑ and to not only protect the hands but also to eliminate the risk of contamination when handling foodstuffs. They are compliant with the requirements of the 1935/2004 and 321/2011 European regulations and the European Directive and its amendments and bear the required markings. They are also compliant with applicable European and/ or national regulations relative to materials intended to be in contact with food. The gloves must only be used for the applications for which they were designed.
Cleaning: The performance levels are only guaranteed for the gloves when new (neither washed, nor regenerated).
Storage: Keep the gloves in their original packaging and away from light and humidity. If unpacked, include a copy of these instructions in the smallest new packaging.
Ageing: After use, inspect the gloves to detect any defect or imperfection. Dispose of gloves that have tears, holes, broken seams.

WARNING: Risks not indicated on this sheet are not covered.

Wearing gloves is not recommended in situations where there is a risk of being caught up in moving machinery. For gloves composed of at least two layers, the overall classification does not necessarily correspond to the performance of the outermost layer and the performance levels only apply to the complete glove with all its layers.
These gloves do not contain any substances known to cause allergies in sensitive persons.
The **WARM250/50D2DR** and **WARM250/50D2GA** correspond to the **WARM250/50D2** right hand and left hand gloves respectively sold singly.
For all further information, please contact the manufacturer.
Instructions n° R67 release 0621.

DE

REFERENZMODELLE:
WARM250D2 / WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR
PSA der KATEGORIE III

An diesem Handschuhtyp wurde die EG-Baumusterprüfung (Modul B) durch **CTC- 4**, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07 durchgeführt. Benannte Stelle Nr. 0075. Die Betreibe zur Überwachung der Produktion gemäß Modul D der Anforderungen ist AFNOR Zertifizierungs-Nr. 0333 - 11, rue Francis de Pressensé, 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93, Frankreich.

Die Kennzeichnung CE auf diesem Handschuh bedeutet, dass die grundlegenden gesundheitlichen Anforderungen der europäischen Richtlinie 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EG: Unbedenklichkeit, Komfort, Haltbarkeit und Schutz auftreffen.

Dieses Produkt wurde entworfen zum Schutz vor :
EN 388: 2016 + A1: 2018: Mechanische Risiken
EN 407: 2004: thermische Risiken
EN 420 + A1: 2009: Allgemeine Anforderungen

EN 388: 2016 + A1: 2018, wie dieses Piktogramm mechanische Risiken anzeigt, gefolgt von Leistungsstufen:

EN 388		
4X43D	Abriebfestigkeit (4 Stufen)	2
	Schnittfestigkeit (5 Stufen)	X
	Weiterreißkraft (4 Stufen)	3
	Durchstichfestigkeit (4 Stufen)	2
2X32D	Der Schnittfestigkeitstest nach EN ISO 13997 (6 Stufen A bis F)	2

Die auf der Handfläche des Handschuhs geltenden Leistungsstufen bezüglich Abrieb- und Schnittfestigkeit, Weiterreißkraft und Durchstichfestigkeit.
Die Ergebnisse der Schnittfestigkeit „Coupe-Test" haben nur informativen Charakter, die Schnittfestigkeitsprüfung ISO 13997 allein liefert das für die Leistung ausschlaggebende Referenzergebnis.

EN 407: 2004, wie dieses Piktogramm thermische Risiken anzeigt, gefolgt von Leistungsstufen:

EN 407		
4X33X	Brennverhalten (4 Stufen)	4
	Kontaktwärme (4 Stufen)	3
	Konvektionswärme (4 Stufen)	3
	Strahlungswärme (4 Stufen)	3
	Kleine Spritzer Geschmolzenen Metalls (4 Stufen)	3
	Große Spritzer Geschmolzenen Metalls Xi4	X

Eine hohe Stufe deutet auf einen guten Schutz hin (0: Stufe1/A nicht erreicht, X: Test nicht durchgeführt)

Die EU-Erklärung zur Produktkonformität ist auf folgender Website zugänglich: www.rostaing.com
Die Chargennummer des Produkts in Verbindung mit der entsprechenden Konformitätserklärung befindet sich auf dem Produktetikett.

Standardgrößen: 8 bis 11 für WARM250D2
8 bis 12 für WARM250D2 / WARM250/50D2GA _ WARM250/50D2DR

Fingerfertigkeit: 2
Verwendung: Diese Handschuhe wurden für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie ☑ nicht nur zum Schutz der Hände entwickelt, sondern auch zum Verhindern des Kontaminationsrisikos bei der Handhabung von Lebensmitteln. Sie erfüllen die Vorschriften der europäischen Regelung 10/2011 und 321/2011 und der EU-Richtlinie sowie ihrer Zusatzartikel und tragen die erforderliche Kennzeichnung. Sie erfüllen zudem die europäischen Bestimmungen und/oder nationalen Vorschriften über Materialien mit Lebensmittelkontakt. Die Handschuhe dürfen nur für die vorgesehenen Anwendungen genutzt werden.
Reinigung: Die Leistungsdaten sind nur in neuem Zustand garantiert (weder nach dem Waschen noch nach der Neubearbeitung).
Aufbewahrung: Bewahren Sie die Handschuhe in ihrer Originalverpackung an einem abgedunkelten und trockenen Ort auf. Werden die Handschuhe ausgepackt, eine Kopie dieses Datenblattes der neuen, kleineren Verpackung beilegen.
Altersung: Nach jeder Anwendung die Handschuhe prüfen, ob sie nicht Fehler oder Mängel aufweisen. Handschuhe mit Rissen, Löchern oder aufgegangenen Nähten nicht verwenden.

WARNHINWEIS: Nicht in diesem Datenblatt angeführte Risiken sind nicht gedeckt.

Vom Tragen der Handschuhe wird abgeraten, wenn die Gefahr besteht, von beweglichen Maschinenteilen erfasst zu werden. Bezüglich der Handschuhe, die aus mindestens zwei Schichten bestehen, spiegelt die Gesamtklassifikation nicht zwangsläufig die Leistung der äußersten Schicht wider und die Leistungsstufen gelten ausschließlich für den gesamten Handschuh mit allen Schichten.
Diese Handschuhe enthalten keine bekannten Stoffe, die bei empfindlichen Personen Allergien auslösen können.
Die Referenzen **WARM250/50D2DR** und **WARM250/50D2GA** entsprechen den Handschuhen **WARM250/50D2** der rechten Hand bzw. linken Hand, die einzeln erhältlich sind.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

Datenblatt Nr. R67 Index 0621.

NL

MODELREFERENTIE:
WARM250D2 / WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR
PBM van CATEGORIE III

Dit type handschoen werd onderworpen aan een EU-typeonderzoek (module B) door **CTC-4**, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Aangemelde instantie nr. 0075. De instantie die verantwoordelijk is voor de productiecontrole volgens module D van de richtlijn is AFNOR, certificering nr. 0333, 11 rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

De markering CE op de handschoen geeft aan dat is voldaan aan de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsvereisten van de Europese richtlijn 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/CEE: veiligheid, comfort, stevigheid en bescherming.

Dit product is ontworpen om bescherming te bieden tegen:
EN 388: 2016 + A1: 2018: mechanische gevaren
EN 407: 2004: thermische gevaren
EN 420 + A1: 2009: Algemene vereisten

EN 388: 2016 + A1: 2018 zoals aangegeven door dit pictogram gevolgd door de prestatieniveaus:

EN 388		
4X43D	Slijtvastheid (4 niveaus)	2
	Snijvastheid (5 niveaus)	X
	Scheurvastheid (4 niveaus)	3
	Perforatievastheid (4 niveaus)	2
2X32D	Snijweerstand in overeenstemming met ISO 13997 (6 niveaus, A t.e.m. F)	2

De toepasselijke niveaus voor slijtvastheid, snijvastheid, scheurvastheid en prikweerstand bevinden zich op de handpalm.
De resultaten van de snijvastheid, de «snijtest», zijn louter indicatief, alleen het resultaat van de ISO 13997-test om de snijbestendigheid te testen, is het benchmarkresultaat dat de prestaties bepaalt.

EN 407: 2004 zoals aangegeven door dit pictogram voor thermische gevaren (warmte en/of vuur) gevolgd door de prestatieniveaus:

EN 407		
4X33X	Brandgedrag (4 niveaus)	4
	Contacthitte (4 niveaus)	3
	Convectiehitte (4 niveaus)	3
	Stralingshitte (4 niveaus)	3
	Kleine spatten gesmolten metaal (4 niveaus)	3
	Grote spatten gesmolten metaal (4 niveaus)	X

Een hoog niveau duidt op een goede bescherming (0: niveau 1/A niet bereikt, X: test niet uitgevoerd)

De EU-conformiteitsverklaring van het product vindt u op de website: www.rostaing.com
Het batchnummer van het product dat verwijst naar de overeenkomstige conformiteitsverklaring bevindt zich op het productetiket.

Standaardmaten: 8 tot 11 voor WARM250D2
8 tot 12 voor WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA _ WARM250/50D2DR

EN 407: 2004: rischi termici
EN 420 + A1: 2009: Requisiti generali

EN 388: 2016 + A1: 2018 come indica questo pittogramma rischi meccanici seguito dai livelli di prestazione:

EN 388		
4X43D	Resistenza all'abrasione (4 livelli)	2
	Resistenza al taglio per lama strisciante (5 livelli)	X
	Resistenza alla lacerazione (4 livelli)	3
	Resistenza alla perforazione (4 livelli)	2
2X32D	Resistenza al taglio secondo ISO 13997 (6 livelli da A a F)	2

Livelli di abrasione, taglio, lacerazione e perforazione validi sul palmo del guanto. I risultati del taglio per lama strisciante "Coup Test" hanno solo una portata indicativa. Solo la prova di resistenza al taglio secondo ISO 13997 fornisce il risultato di riferimento che determina la prestazione.

EN 407: 2004 come indica questo pittogramma rischi termici (calore e/o fuoco) seguito dai livelli di resistenza:

EN 407		
4X33X	Comportamento al fuoco (4 livelli)	4
	Calore da contatto (4 livelli)	3
	Calore convettivo (4 livelli)	3
	Calore radiante (4 livelli)	3
	Piccoli schizzi di metalli fuso (4 livelli)	3
	Grandi schizzi di metalli fuso (4 livelli)	X

Un livello elevato indica una buona protezione (0: livello 1/A non raggiunto, X: prova non effettuata)

La dichiarazione UE di conformità del prodotto è accessibile dal sito internet: www.rostaing.com
Il numero del lotto del prodotto in relazione alla dichiarazione di conformità corrispondente è indicato sull'etichetta del prodotto.

Taglie standard: Da 8 a 11 per WARM250D2
Da 8 a 12 per WARM250/50D2 _ WARM250/50D2GA _ WARM250/50D2DR

Destrezza: 2
Utilizzo: Questi guanti sono progettati per essere utilizzati nell'industria alimentare ☑ per proteggere le mani ma anche per eliminare il rischio di contaminazione durante la manipolazione degli alimenti. I guanti sono conformi alle disposizioni della regolamentazione europea 10/2011 e 321/2011, della Direttiva europea e ai suoi emendamenti e presentano le indicazioni richieste. Rispettano inoltre anche le disposizioni europee e/o le regolamentazioni nazionali applicabili relative ai materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti. I guanti devono essere utilizzati unicamente nelle applicazioni per le quali sono stati previsti.
Pulizia: I livelli di prestazione sono garantiti solo sul guanto nuovo (né lavato, né rigenerato).
Stoccaggio: Conservare i guanti nella loro confezione d'origine, al riparo da luce e umidità. In caso di apertura, allegare una copia del presente foglietto all'unità più piccola di confezionamento.
Invecchiamento: Dopo l'utilizzo, esaminare i guanti per rilevare il minimo difetto o qualsiasi imperfezione. Scartare i guanti che presentano lacerazioni, fori e scuciture.

AVVERTENZA: i rischi non menzionati nelle presenti istruzioni non sono coperti.

Il consigliabile indossare i guanti se sussiste il rischio di impigliamento nelle parti in movimento di una macchina. Per i guanti con due o più strati, la classificazione globale non riflette necessariamente la prestazione dello strato più esterno e i livelli di prestazione si applicano solo all'intero guanto che comprende tutti gli strati.
I presenti guanti non contengono sostanze suscettibili di provocare allergie alle persone sensibili.
I riferimenti **WARM250/50D2DR** e **WARM250/50D2GA** corrispondono rispettivamente ai guanti **WARM250/50D2** della mano destra e della mano sinistra venduti singolarmente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore.
Nota n. R67 indice 0621

ES

MODELOS REFERENCIA:
WARM250D2 / WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR
E P I de CATEGORÍA III

Este tipo de guante se ha sometido a un examen UE de tipo (módulo B) por **CTC 4** rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Organismo notificado N.° 0075. El organismo a cargo del seguimiento de producción según el módulo D del reglamento es AFNOR Certificación N.° 0333 - 11 rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

El marcado CE que lleva este guante significa que respeta las exigencias esenciales de salud y seguridad del reglamento europeo 2016/425 relativo a los equipos de protección individual y que deroga la Directiva 89/686/CEE: inocuidad, confort, solidez y protección.

Este producto se ha diseñado para ofrecer una protección contra:
EN 388: 2016 + A1: 2018: riesgos mecánicos
EN 407: 2004: riesgos térmicos
EN 420 + A1: 2009: Exigencias generales

EN 388: 2016 + A1: 2018 como lo indica este pictograma de riesgos mecánicos seguido de los niveles de rendimiento:

EN 388		
4X43D	Resistencia al desgaste (4 niveles)	2
	Resistencia al corte por troceado (5 niveles)	X
	Resistencia al desgarro (4 niveles)	3
	Resistencia a la perforación (4 niveles)	2
2X32D	Resistencia al corte según ISO 13997 (6 niveles de A a F)	2

Niveles de abrasión, corte, desgarro y perforación válidos en la palma del guante. Los resultados de corte por troceado «Corte Test» tiên menos un valor indicativo, únicamente la prueba de resistencia al corte en el test ISO 13997 es el resultado de referencia que determina las prestaciones.

EN 407: 2004 como lo indica este pictograma de riesgos térmicos (calor y / o el fuego) seguido de los niveles de resultado:

EN 407		
4X33X	Comportamiento al fuego (4 niveles)	4
	Calor de contacto (4 niveles)	3
	Calor de convección (4 niveles)	3
	Calor radiante (4 niveles)	3
	Proyecciones pequeñas de metal fundido (4 niveles)	3
	Proyecciones grandes de metal fundido (4 niveles)	X

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1/A no alcanzado, X: prueba no efectuada)

La declaración UE de conformidad del producto es accesible a través del sitio web: www.rostaing.com
El número de lote del producto vinculado a la declaración de conformidad correspondiente figura en la etiqueta del producto.

Números estándares: 8 a 11 para WARM250D2
8 a 12 para WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA _ WARM250/50D2DR

Destreza: 2
Utilización: Estos guantes están diseñados para ser utilizados en la industria alimentaria ☑ y para proteger no solo las manos sino también para eliminar el riesgo de contaminación durante la manipulación de alimentos. Son conformes a las prescripciones de la reglamentación europea 10/2011 y 321/2011, y de la Directiva europea y sus enmiendas , y llevan el marcado requerido. También respetan las disposiciones europeas y/o las reglamentaciones nacionales aplicables relativas a los materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos. Los guantes deben utilizarse únicamente en las aplicaciones para las que han sido previstos.
Limpieza: Los niveles de rendimiento solo se garantizan en los guantes en estado nuevo (ni lavado, ni regenerado).
Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desembalado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño.
Envejecimiento: Después de haberlos utilizado, examine los guantes para localizar el más mínimo fallo o cualquier imperfección. No utilizar guantes con desgarros, agujeros o costuras sueltas.

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos.

Se desaconseja llevar los guantes cuando existe un riesgo de quedar atrapado por las piezas de la máquina en movimiento. En lo que concierne los guantes constituidos por lo menos de dos capas, la clasificación global no refleja obligatoriamente el resultado de la capa más externa y los niveles de resultado solo se aplican al guante entero, sin distinción de capas.
Estos guantes no contienen sustancias conocidas que pudiesen provocar alergias a las personas sensibles.
Las referencias **WARM250/50D2DR** y **WARM250/50D2GA** corresponden a los guantes **WARM250/50D2** respectivamente, mano derecha y mano izquierda vendidos por unidad.
Para informaciones adicional dirigirse al fabricante.
Folleto n.° R67 índice 0621

PT

MODELOS REFERÊNCIA:
WARM250D2 / WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR
E P I de CATEGORIA III

Este tipo de luva foi objeto de um exame UE de Tipo (módulo B) pela **CTC 4**, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Organismo notificado N° 0075. O organismo responsável pelo acompanhamento da produção de acordo com o módulo D do regulamento é a AFNOR Certificação N°0333 - 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

A marca CE aposta nesta luva indica o cumprimento dos requisitos essenciais de saúde e segurança do regulamento europeu 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE: segurança, conforto, resistência e protegeo.

Este produto foi concebido para oferecer uma proteção contra:
EN 388: 2016 + A1: 2018: riscos mecânicos
EN 407: 2004: riscos térmicos
EN 420 + A1: 2009: Exigências gerais

EN 388: 2016 + A1: 2018 como o indica este pictograma riscos mecânicos acompanhado dos níveis de desempenho:

EN 388		
4X43D	Resistência ao desgaste (4 níveis)	2
	Resistência ao corte por incisão (5 níveis)	X
	Resistência ao rasgo (4 níveis)	3
	Resistência a perfuração (4 níveis)	2
2X32D	Resistência ao corte segundo a norma ISO 13997 (6 níveis A a F)	2

Níveis de abrasão, corte, rasgo e perfuração válidos na palma da luva.
Os resultados de corte por incisão "Corta teste" têm apenas um valor indicativo, especificamente, só o ensaio de resistência ao corte através do teste ISO 13997 é o único resultado de referência determinando o desempenho.

EN 407: 2004 como o indica este pictograma riscos térmicos (calor e/ou fogo) acompanhado dos níveis de resultado:

EN 407		
4X33X	Reação ao fogo (4 níveis)	4
	Calor de contacto (4 níveis)	3
	Calor convectivo (4 níveis)	3
	Calor radiante (4 níveis)	3
	Pequenas projeções de metal fundido (4 níveis)	3
	Grandes projeções de metal fundido (4 níveis)	X

Um nível elevado indica uma boa proteção (0: nível 1/A não alcançado, X: ensaio não efetuado)

A declaração de conformidade UE do produto é acessível através do sito internet: www.rostaing.com
O número de lote do produto junto com a declaração de conformidade correspondente encontra-se na etiqueta do produto.

Tamanhos padrões: 8 a 11 para WARM250D2
8 a 12 para WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA _ WARM250/50D2DR

Destreza: 2
Uso: Estas luvas são concebidas para serem usadas na indústria alimentar ☑ e para proteger não só as mãos mas também eliminar o risco de contaminação durante a manipulação de alimentos. Estão em conformidade com as prescrições da regulamentação europeia 10/2011 e 321/2011 e da diretiva europeia e respetivas emendas e ostentam a marcação exigida. Também respeitam as disposições europeias e/ou as regulamentações nacionais aplicáveis relativas aos materiais destinados a entrar em contacto com os alimentos. As luvas devem ser usadas unicamente nas aplicações para as quais estão previstas.
Limpeza: Os níveis de desempenho só são garantidos nas luvas no estado novo (nem lavado, nem regenerado).
Armazenamento: Manter as luvas na sua embalagem de origem ao abrigo da luz e da humidade. Em caso de abertura da embalagem, anexar uma cópia deste folheto à nova embalagem mais pequena.
Envelhecimento: Após utilização, examinar as luvas para detetar o menor defeito ou qualquer imperfeição. Não utilizar luvas com rasgos, furos ou costuras soltas.

ADVERTÊNCIA: os riscos não mencionados neste folheto não são cobertos.

O uso das luvas é desaconselhado quando existe um risco de colhimento por peças de máquina em movimento. No que se refere às luvas constituídas por pelo menos duas camadas, a classificação global não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa e os níveis de desempenho só se aplicam à luva no geral, incluindo todas as camadas incluídas.
Estas luvas não contêm substâncias conhecidas que podem provocar alergias a pessoas sensíveis.
As referências **WARM250/50D2DR** e **WARM250/50D2GA** correspondem respetivamente às luvas **WARM250/50D2**, mão direita e mão esquerda vendidas em separado.
Para qualquer informação adicional, contactar o fabricante.
Manual R67 Índice 0621

DK

MODELNAVN:
WARM250D2 / WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR
PV af KATEGORI III

Denne handsketype er testet iht. CE-typeprøve (modul B) udført af **CTC 4**, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Godkendt testorgan Nr. 0075. Det organ, der har ansvaret for opfølgning af produktionen i henhold til modul D i direktivets er AFNOR Certification Nr. 0333- 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 93.

Mærkningen CE på denne handske angiver overholdelse af de centrale sundheds- og sikkerhedskrav i forordningen 2016/425 om personlig værnemedlyst og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF: gitterbeskyttelse, komfort, solidtet og beskyttelse.

Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse mod:
EN 388: 2016 + A1: 2018: mekaniske risci
EN 407: 2004: varmerisici
EN 420 + A1: 2009: Generelle krav

EN 388: 2016 + A1: 2018 som dette piktogram viser, mekanisk risko efterfulgt af præstationsniveauer:

EN 388		
4X43D	Slidstyrke (4 niveauer)	2
	Skærefasthed ved snit - (5 niveauer)	X
	Rivstyrke (4 niveauer)	3
	Punkteringsstyrke (4 niveauer)	2
2X32D	Skærefasthed iht. ISO 13997 (6 niveauer A til F)	2

Niveauerne slidstyrke, skærefasthed, rivstyrke og punkteringsstyrke er gældende for handskens håndflade.
Resultaterne fra "Skæretesten" er kun vejledende, idet kun en skæremodstandstest udført i et særligt testapparat (Tonodynamometer) i henhold til "TDM"-standarden, ISO 13997, er den afgørende faktor for bedømmelse af handskens præstation.

EN 407: 2004 som dette piktogram viser, termiske risici (varme og/eller ild) efterfulgt af præstationsniveauer:

EN 407		
4X33X	Opførsel ved ild (4 niveauer)	4
	Kontaktvarme (4 niveauer)	3
	Strålevarme (4 niveauer)	3
	Udsyngning af små smeltede metaldele (4 niveauer)	3
	Udsyngning af små større metaldele (4 niveauer)	X

Et høj niveau er udtryk for god beskyttelse (0: niveau 1/A ikke opnået, X: forsøg ikke udført)

Produktets EU overensstemmelseserklæring kan hentes på websiden: www.rostaing.com
Produktets batchnummer sammenholdt med den relevante overensstemmelseserklæring fremgår af etiketten på produktet.

Standardstørrelser: 8 til 11 for WARM250D2
8 til 12 for WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA _ WARM250/50D2DR

Fingerfærdighed: 2
Anvendelse: Disse handsker er udviklet til brug i fødevareindustrien ☑ og til beskyttelse ikke blot af hænderne, men også for at udelukke risikoen for kontaminering ved håndtering af fødevarer. De overholder kravene i forordning 10/2011 og 321/2011 samt Direktiv og tilhørende forordninger og forsyner med nødvendige mærkninger. De overholder endvidere de europæiske foranstaltninger og / eller nationale bestemmelser, der er gældende for materialer, der er bestemt til kontakt fødevarer. Handsker bør kun anvendes til de formål, hvortil de er beregnet.
Rengøring: Præstationsniveauerne er kun garanteret i handskens ubrugte tilstand (hverken vasket eller regenereret).
Opbevaring: Opbevar handskerne i den oprindelige emballage uden for skinnhellig lys og fugt. Hvis emballagen åbnes, skal en kopi af denne vejledning ledsages hver enkelt mindre pakke.
Ældning: Efter enhver anvendelse skal handskerne inspiceres for at afdække den mindste fejl eller uregelmæssighed. Kasser handsker, der har riffer, huller eller er gået op i syningerne.

ADVARSEL: Risici, der ikke er nævnt i denne vejledning, er ikke dækket.

Det frarådes at bruge handskerne, hvis der er risiko for, at bevægelige maskinedele kan gribe fat i dem. Hvad angår handsker, bestående af mindst to lag, er den overordnede klassifikation ikke nødvendigvis et udtryk for det yderste lags præstation, og præstationsniveauerne gælder kun for hele handsken, hvor alle lag er omfattet.
Disse handsker indeholder ikke stoffer, der ved at fremkalde allergier hos personer med stor følsomhed.
Artiklerne **WARM250/50D2DR** og **WARM250/50D2GA** svarer til handskerne **WARM250/50D2** venstre og venstre hånde, som sælges enkeltvis.
For eventuelle oplysninger henvendes til producenten.
Vejledning nr. R67 - 0621

FI

MALLIVIITE:
WARM250D2 / WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR
HENKILÖSUOJAVÄRJSTE (FIN) KATEGORIA III

Tämä käsinepuntari on EU-tyypiltetaatu (B-moduuli) testin suorittanut **CTC 4**, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Ilmoitettu laitos Nro 0075. Direktiivin moduulin D mukaisesta tuotannon seurannasta vastuussa oleva organisaatio on AFNOR Certification N°0333/11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX.

Käsineelle asennettu merkki CE tarkoittaa sitä, että käsine täyttää keskeiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset EU-asetuksessa 2016/425, jaka kokoen henkilösuojelistarta ja joka kumoaa direktiivin 89/686/ETY: turvallisuus, mukavuus, kestävyys ja suojaus.

Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan suojausta seuraavia riskejä vastaan:
EN 388: 2016 + A1: 2018: Mekaaniset riskit
EN 407: 2004: Lämpöriskit
EN 420 + A1: 2009: Yleiset vaatimukset

EN 388: 2016 + A1: 2018 kuten mekaaninen riskikuvake ilmaisee, mekaaniset suojausluokat ovat:

EN 388		
4X43D	Hankaustunnistekestävyys (4 tasoa)	2
	Viilloksistekestävyys (5 tasoa)	X
	Repäisykyky (4 tasoa)	3
	Pistoksiankestävyys (4 tasoa)	2
2X32D	Viilloksiankestävyys ISO 13997 mukaan (6 tasoa A - F)	2

Hankaus-, viillo-, repäisy- ja pistoksiansuojaus koskevat käsineen kämmenosaa.
Viilloksiekestävyys tulokset ovat vain viitteellisiä, vain testissä käytetty viilloksiekestyys ISO 13997 on kestävyyden viitetulos.

EN 407: 2004 kuten lämpösuojakuvake ilmaisee kuvake (lämpö ja/tai avotuli) suojausluokan kanssa:

EN 407		
4X33X	Käyttäytyminen tulessa (4 tasoa)	4
	Kontaktilämpö (4 tasoa)	3
	Konvektiolämpö (4 tasoa)	3
	Säteilylämpö (4 tasoa)	3
	Pienet sulametallirisokset (4 tasoa)	3
	Suuret sulametallirisokset (4 tasoa)	X

Korkea taso ilmaisee hyvää suojausta (0: taso 1/A ei saavutettu, X: testiä ei tehty)

EU-vastaavuusvakuutus on nähtävissä Internet-sivustolla: www.rostaing.com
Vastaavuusvakuutukseen liittyvä tuotteen eräkunnon on tuotteen etiketillä.

Vaikokoot: 8 - 11 versiolle WARM250D2
8 - 11 versiolle WARM250/50D2 / WARM250/50D2GA / WARM250/50D2DR

Nipeyksyys: 2
Käyttö: Nämä käsineen on suunniteltu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa ☑ ja suojaamaan käsiä, mutta myös poistamaan kontaminaatioriskin elintarviketeä käsiteltäessä. Ne vastaavat europeläisiä säädöksiä 10/2011

Tento produkt slouží jako ochrana proti:
EN 388: 2016 + A1: 2016: Mechanická rizika
EN 407: 2004: tepelná rizika
EN 420 + A1: 2009: Obecné požadavky

EN 388: 2016 + A1: 2018: jak je uvedeno na tomto obrázku s mechanickými rizika a úrovně ochrany:

EN 388	
4X342D	Odolnost proti odřeninám (4 úroveň) 4
	Odolnost proti prořezu (5 úroveň) X
	Odolnost proti roztržení (4 úroveň) 2
	Odolnost proti perforaci (4 úroveň) 2
	Odolnost proti prořeznutí podle ISO 13997 (6 úroveň A až F) D

Úrovně odolnosti proti odření, prořezání, roztržení a propíchnutí je platná na dani rukavice.

Výsledky prořeznutí „test řezem" mají pouze informativní charakter, jedině referenční výsledky vypovídající o odolnosti proti pořezání jsou výsledky testu ISO 13997.

EN 407: 2004 jak je uvedeno na obrázku tepelství rizika (žár a/nebo oheň) a úrovně ochrany:

EN 407	
4X342X	Chování při kontaktu s ohněm (4 úroveň) 4
	Kontaktní teplo (4 úroveň) 3
	Sálavé teplo (4 úroveň) 2
	Žáhlé teplo (4 úroveň) X
	Malé protavení nebezpečí kovu (4 úroveň) 2
	Velké projekce roztaveného kovu (4 úroveň) X

Výrobek obsahuje na dobrou chráněnost (0: úroveň 1/A nedosažena, X: test nebyl provedeno)

Prohlášení EU o souladu výrobku s normou je k dispozici na internetové: www.rostaing.com

Číslo šarže výrobku ve tvaru 0 0 0